

# レルミニ：スペック表

項目	条件	レルミニ・Lタイプ (リフト&リクラ)	レルミニ・Tタイプ (ティルト&リクラ)
全高 cm (ヘッドレスト含まず)	標準時~最高位	990 ~ 1290	960
全長 cm	最短モード時	890	880
全幅 cm	駆動輪タイヤ外側	600	600
座高 cm	標準時~最高位	420 ~ 730	400
座幅 cm	選択 (370.400)	400(標準)	400(標準)
座奥 cm	選択 (370.400)	400(標準)	400(標準)
アームサポート高	座クッション下より (高さ調整可)	290 ~ 325	290 ~ 325
バックサポート角	電動リクライニング付	90 ~ 135°	90 ~ 135°
ティルト角	電動ティルト付 (座角)		0 ~ 28°
シート角度		3°	3°
キャスター (前後輪共)	ノンパンクタイヤ	150mm (6")	150mm (6")
中輪 (駆動輪)	リペアムゲル入りノーパンクタイヤ	320mm (12・1/2)	320mm (12・1/2)
バッテリー Ah	シールドタイプ (20 時間率)	36Ah × 2	36Ah × 2
バッテリー / サイズ、重量	L200×W130×D160	11kg × 2	11kg × 2
連続走行 Km	満充電時 (条件により変化)	30km	30km
最高速度 Km / h	日本国法定速度	6km/h	6km/h
実用登坂角度	登り・下り	12°	12°
総重量 kg	バッテリー含む	95kg	91kg
耐荷重 kg		80kg	80kg
段差越高さ cm	JIS の測定方法による	6cm	6cm
最小回転半径 cm	フットプレート先端軌跡	44cm	44cm
フレームカラー (標準)	他にオプションカラーあり	ブラック (標準色)	ブラック (標準色)
シート・クッションカラー	他にオプションカラーあり	グレー (標準色)	グレー (標準色)
<b>【オプション】 有料</b>			
電動エレベーション・フットサポート	伸縮型	電動で足を持上げる	電動で足を持上げる
HB キャスター (前後 4 輪)	3" 補助輪付サスペンションキャスター	125mm (5")	125mm (5")
クワドリリンク (左右あり)	操作制御部を後ろに移動	平行リンク式	平行リンク式
標準以外の選択	現在検討中	座軸・座奥サイズ、フレーム・シートカラー	
ブレスエアー・ゲル入りクッション	通気性の良い中身とカバー	グレー (標準色)	グレー (標準色)

\*仕様は断わりなく、変更する場合があります。