

レルミニ 【スペック表】

項目	条件	レルミニ・T型 (ティルト&リクライ)	レルミニ・LR型 (リフト&リクライ)	レルミニ・EX型 (リフト&ティルト&リクライ)
全高 mm(ヘッドレスト含まず)	標準時~最高位	940	945~1265	945~1265
全長 mm	最短モード時	880	880	880
全幅 mm	駆動輪タイヤ外側	600	600	600
座高 mm	標準時~最高位	405	380~710	410~730
座幅 mm	選択	400	400	400
座奥 mm	選択	400	400	400
アームサポート高	座クッション下より(高さ調整可)	275~330	275~330	275~330
バックサポート角	電動リクライニング付	90~135°	92~137°	92~137°
ティルト角	電動ティルト付(座角)	0°	—	0~31°
シート角度		0°	0°	0°
キャスター(前後輪共)	ノンパンクタイヤ	150mm(6")	150mm(6")	150mm(6")
中輪(駆動輪)	CW4輪常時接地機構付き	320mm(12・1/2)	320mm(12・1/2)	320mm(12・1/2)
バッテリー(シールド型)	20時間率(オプション50Ahあり)	36Ah×2	36Ah×2	36Ah×2
バッテリー/サイズ、重量	L200×W130×D160	11kg×2	11kg×2	11kg×2
連続走行 Km	バッテリー新品満充電時(平坦路直進時)	30km	30km	30km
最高速度 Km/h	法定速度	6km/h	6km/h	6km/h
実用登坂角度	登り・下り	10°	10°	10°
総重量 Kg	バッテリー含む	83kg	105kg	108kg
耐荷重 kg	搭乗者含む総重量	80kg	80kg	80kg
段差越高さ	JISの測定方法による	6cm	6cm	6cm
最小回転半径 cm		44cm	44cm	44cm
フレームカラー(標準)		ブラック(オプションカラーあり)		
シート・クッションカラー		ブラック(オプションカラーあり)		

【オプション】有料

品名	特徴	規格 寸法等(3機種共通)
電動エレベーション・フットサポート	単独で作動させられます	電動で足を持ちあげる・約200mm伸縮します
ムース・クッション	通気性の良いプレスエアとカバー	座幅340~450 座奥340~450 迄対応
ムース・クッション(ゲルセグメント付)	プレスエアにゲルセグメントの組合	ゲルにより、体圧を分散が更に良くなります
フレームカラー	4つのパーツ(本体はブラック)	シルバー・ブラウンレッド・Mブルー・Mグリーン・Mオレンジ・Mグレー
シート・クッションカラー	標準3色以外のカラー	ブラック・パープル・ネイビー・グリーン
クワドリンク	左右あります	平行リンクでテーブルに入る時など操作部を後ろに移動
HBキャスター(前後4輪)	3"補助輪付サスペンションキャスター	125mm(5"+ 補助輪3")
室内用ソリッドキャスター	接地面が小さく、軽く動きます	5"(室内で低速使用が多いとき)
リペアムゲル(ノーパンク加工)	エア並みのクッション性	主動輪(駆動輪)
50Ahバッテリー(シールド型)	大型バッテリーへの変更	長距離を走りたい方の為に・50Ah(20時間率)
サイドガード	ワンタッチ取外し可	アルミ製・座のサイドブラケットに取付

*仕様は断わりなく、変更する場合があります。

動作説明

