




■ レルミニ 【スペック表】

項目	条件	レルミニ・EXタイプ (リフト&ティルト&リクライ)	レルミニ・Tタイプ (ティルト&リクライ)	レルミニ・Lタイプ (リフト&リクライ)
全高mm (ヘッドレスト含まず)	標準時～最高位	945～1265mm	940mm	945～1265mm
全長mm	最短モード時	880mm	880mm	880mm
全幅mm	駆動輪タイヤ外側	600mm	600mm	600mm
座高mm	標準時～最高位	410～730mm	405mm	380～700mm
座幅mm	選択	400mm	400mm	400mm
座奥mm	選択	400mm	400mm	400mm
アームサポート高mm	座クッション下より (高さ調整可)	275～330mm	275～330mm	275～330mm
バックサポート角度	電動リクライニング付	92～137°	90～135°	92～137°
ティルト角度	電動ティルト付(座角)	0～31°	0～31°	—
シート角度		0°	0°	0°
キャスター(前後輪共)	ノンパンクタイヤ	150mm(6inch)	150mm(6inch)	150mm(6inch)
中輪(駆動輪共)	CW4輪常時接地機構付	320mm(12.1/2inch)	320mm(12.1/2inch)	320mm(12.1/2inch)
バッテリー(シールド型)	個数	2個1組	2個1組	2個1組
バッテリー/サイズ、重量	L200×W130×D160	11kg×2	11kg×2	11kg×2
連続走行km	バッテリー新品満充電時 (平坦路直進時)	30km	30km	30km
最高速度km/h	法定速度	6km/h	6km/h	6km/h
実用登坂角度	登り・下り	10°	10°	10°
総重量kg	バッテリー含む	108kg	83kg	105kg
耐荷重kg	搭乗者含む総重量	80kg	80kg	80kg
段差越高さ	JISの測定方法による	5cm	5cm	5cm
最小回転半径cm		44cm	44cm	44cm
フレームカラー(標準)		ブラック(オプションカラーあり)		
シート・クッションカラー		ブラック(オプションカラーあり)		

【オプション】有料

品名	特徴	規格 寸法等(3機種共通)
パワーレッグ・フットサポート	単独で作動させられます	電動で足を持ち上げる・約200mm伸縮します
ムース・クッション	通気性の良いプレスエアとカバー	座幅340～450 座奥340～450 迄対応
ムース・クッション(ゲルセグメント付)	プレスエアにゲルセグメントの組合	ゲルにより、体圧の分散が更に良くなります
フレームカラー	4つのパーツ(本体はブラック)	ブラウンレッド・レッド・メタリックブルー メタリックシルバー・メタリックグリーン・メタリックピンク
シート・クッションカラー	標準以外のカラー	パープル・ネイビー・レッド・ライトブルー
クワドリリンク	左右あります	平行リンクでテーブルに入る時など操作部を後ろに移動
HBキャスター(前後4輪)	3"補助輪付サスペンションキャスター	125mm(5inch+ 補助輪3inch)
室内用ソリッドキャスター	接地面が小さく、軽く動きます	5inch(室内で低速使用が多いとき)
大型バッテリー(シールド型)	容量アップ	長距離を走りたい方の為に
サイドガード	ワンタッチ取外し可	アルミ製・座のサイドブラケットに取付

※仕様は変更する場合があります。

	リクライニング	ティルト	リフト	電動フットエレベーション
動作				
	バックサポートが倒れる	椅子全体が倒れる	椅子が昇降する	足が上下する